



EXTENSIONES DE HORQUILLAS

Referencias	Fecha de revisión
MSA3040, MSA3042, MSA3044, MSA3046, MSA3048, MSA3050, MSA3052, MSA3054, MSA3056, MSA3058, MSA3060, MSA3062, MSA3064, MSA3066, MSA3068, MSA3070, MSA3072	18.06.2008

1. DESCRIPCIÓN

Las extensiones de horquillas permiten poder cargar palets extra largos o cualquier otra carga de largas dimensiones. Proporcionan estabilidad y seguridad. Se montan fácilmente en las horquillas.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Longitud (mm)	Ancho horquillas (mm)	Peso (kg)
MSA3040	1219	100	35
MSA3042	1525	100	44
MSA3044	1830	100	53
MSA3046	2134	100	62
MSA3048	2435	100	70
MSA3050	1219	125	39
MSA3052	1525	125	49
MSA3054	1830	125	59
MSA3056	2085	100	60
MSA3058	2085	125	67
MSA3060	2134	125	69
MSA3062	2435	125	79
MSA3064	1219	150	43
MSA3066	1525	150	53
MSA3068	1830	150	64
MSA3070	2134	150	75
MSA3072	2435	150	85

3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- El operario debe leerse todas las advertencias y el manual de las extensiones de horquilla antes de usarlas.
- Las extensiones de horquilla no deben exceder en más de un 50% de la longitud de las horquillas en las que se montan.
- La capacidad de carga de las extensiones dependen de la tabla de cargas de la carretilla elevadora.
- Escoger las extensiones de horquillas de acuerdo con las características de la carretilla elevadora. De lo contrario puede afectar a la carga y a la seguridad de la maniobra.

- Por cada 25mm de extensión que sobrepasa de las horquillas la capacidad de carga se reduce en:
 - i. 77kg para una carretilla de 2000kg
 - ii. 73kg para una carretilla de 2300kg
 - iii. 70kg para una carretilla de 2500kg

- No modificar las extensiones sin permiso del fabricante.
- Revisar el estado de las extensiones antes de cada uso.
- No arrancar o dañar la etiqueta de avisos de seguridad.

4. INSTRUCCIONES DE USO

- Montar las extensiones de horquillas de tal manera que la punta de las horquillas entre dentro del agujero de las extensiones formado por el gancho del extremo.
- Durante el montaje el gancho de la extensión debe quedar por debajo de la horquilla de la carretilla.
- El gancho de la extensión debe quedar detrás de la base de la horquillas para evitar de esta manera que la extensión deslice y se salga de su posición.

5. MANTENIMIENTO

Las extensiones de horquillas están construidas en dos partes. Revisar de forma periódica las extensiones y vigilar que no haya deformaciones, grietas, etc. Si detectara alguna anomalía contactar con el fabricante.

6. GARANTÍA

Este producto, de acuerdo con las leyes españolas, dispone de 2 años de garantía frente a defectos de fabricación. El fabricante se hará responsable de cualquier modificación, reparación o sustitución de piezas de manera no autorizada.