

**DISSET  
ODISEO**



## **VOLTEADOR DE CONTENEDORES GRANDES**

### Ficha Técnica

---

Ref. LG9005 / LG9010

Rev.15/03/2023

**DISSET ODISEO S.L.**

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

FICHA TÉCNICA

# Ficha técnica / Volteador de contenedores grandes

1_ Descripción .....	3
2_ Montaje.....	3
3_ Instrucciones .....	3
4_ Especificaciones técnicas .....	3

Nota: El propietario/operador debe leer y comprender este manual de instrucciones antes de utilizar la grúa y la mesa basculante.



## 1. DESCRIPCIÓN

El volteador de contenedores grandes permite recoger, transportar y vaciar los contenedores mientras se utiliza la carretilla elevadora. Con secciones de retención ajustables para permitir pequeñas variaciones en el ancho de los contenedores, los contenedores con ruedas pueden ser recogidos con seguridad a través de los muñones laterales y transportados al receptáculo de residuos donde el contenido del contenedor debe ser volcado. Sin partes móviles, cables o poleas, el contenedor de basura se coloca simplemente contra el lado del receptáculo de desechos, y con el movimiento hacia adelante aplicado, el contenedor gira al ángulo requerido adecuado para el volcado.

Diseñadas para manipular contenedores con ruedas grandes, nuestras manipuladoras de contenedores con ruedas permiten que los contenedores sean recogidos, transportados y vaciados mientras se utiliza la carretilla elevadora.

Características:

Capacidad de carga 500 Kg.

Montaje y desmontaje rápido.

Para contenedores de 1100 lts.

Fabricado en acero de alta calidad con pintura epoxi.

## 2. MONTAJE

Se introduce a través de los pasos de horquilla y quedan sujetos por detrás por los pernos de seguridad. De esta forma se asegura la sujeción del manipulador de contenedores a la carretilla elevadora.

## 3. INSTRUCCIONES

Con secciones de retención ajustables para permitir pequeñas variaciones en el ancho de los contenedores, los contenedores con ruedas pueden ser recogidos con seguridad a través de los soportes laterales y transportados al receptáculo de residuos donde el contenido del contenedor debe ser volcado.

Sin partes móviles, cables o poleas, el contenedor de basura se coloca simplemente contra el lado del receptáculo de desechos, y con el movimiento hacia adelante aplicado, el contenedor gira al ángulo requerido adecuado para inclinarse.

Se recomienda encarecidamente que se envíe un contenedor de muestras para que el accesorio pueda probarse adecuadamente (sobre todo para los contenedores con tapas con resorte se recomienda enviar un contenedor de muestras).

## 4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO	LG9005	LG9010
<b>Carga máx. (kg)</b>	500	500
<b>Tamaño max. de horquillas (mm)</b>	145x60	145x60
<b>Longitud de horquillas (mm)</b>	685	685
<b>Peso (kg)</b>	135	145
<b>Tipo de contenedores</b>	Tapa plana	Tapa curva con palanca



**DISSET ODISEO S.L.**

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)

## Declaración de conformidad CE



**Disset Odiseo S.L.**

c/ Montcada 12

08130 Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona),

España

En representación del fabricante Contact Poweriser Ltd., declaran que, de acuerdo con el Consejo de la CE, los artículos citados más abajo cumplen los requisitos esenciales de seguridad e higiene de la Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y el Real Decreto RD 1644/2008.

**Descripción del artículo:**

Volteador de contenedores grandes

**Referencia del artículo / referencia fabricante:**

LG9005 / WBH - 1100L

LG9010 / WBH - 1100L

**Directiva europea aplicada:**

2006/42/CE, RD 1644/2008

Fecha y lugar de la declaración: Barcelona, 15 de Marzo de 2023

Firma:



Nombre: David Guzmán (Ingeniero Técnico)



**DISSET ODISEO S.L.**

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

**DEPARTAMENTO TÉCNICO**

tecnico@dissetodiseo.com

**DEPARTAMENTO COMERCIAL**

comercial@dissetodiseo.com

[www.dissetodiseo.com](http://www.dissetodiseo.com)