

**DISSET
ODISEO**



LOSETA INTERCONECTABLE ANTIFATIGA DE USO INTENSIVO SOLO

Ficha Técnica

Ref. BUCO3060/ BUCO3065

Rev.15/03/2023

DISSET ODISEO S.L.


info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

www.dissetodiseo.com

Ficha técnica / Loseta interconectable antifatiga de uso intensivo SOLO

1_ Descripción	3
2_ Resumen de especificaciones y aplicaciones.....	3
3_ Especificaciones técnicas	3
4_ Normativa.....	4
5_ Medio ambiente.....	4



1. DESCRIPCIÓN

- Las losetas antifatiga están pensadas para que el cuerpo se balancee de forma natural e imperceptible, consiguiendo así un leve movimiento de los músculos de las piernas. De esta manera se mejora el flujo sanguíneo y evita que el trabajador se sienta más cansado.
- La superficie está granulada aportando así propiedades antideslizantes.
- Se fabrican en caucho natural. Proporcionan una excelente resistencia a aceites y grasas.
- Se recomienda lavar con agua fría y usar una aspiradora para eliminar la suciedad.
- Su comportamiento es excelente a temperaturas extremas que van desde los -20°C hasta los 140°C. Óptima para uso en zonas secas.
- Bordes interconectables que permiten cubrir grandes superficies.
- Tiene una dureza de 60 Shore A.

2. RESUMEN DE ESPECIFICACIONES Y APLICACIONES

ESPECIFICACIONES

- Antifúngico
- Superficie extremadamente antideslizante
- Resistente rayos UV
- Resistente a aceite y grasas
- Apto para temperaturas extremas
- Uso industrial
- Instalación sin herramientas

APLICACIONES

- Puestos de trabajo
- Máquinas herramienta
- Zonas secas
- Lineas de montaje
- Barras de bar
- Actividades deportivas
- Gimnasios
- Salas de pesas
- Guarderías
- Sótanos
- Garajes

NEGRO



3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ARTÍCULO	Dimensiones LxF (mm)	Espesor (mm)	Material	Peso (kg)	Color
BUC03060	1000x1000	7	Caucho	14	Negro
BUC03065	1000x1000	10	Caucho	16	Negro

4. NORMATIVA

- En cumplimiento con la directiva europea RoHS 2011/65/EU Anexo II, por lo que las sustancias peligrosas (mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibrominato bifenilo PBB, eter polibrominato bifenilo PDBe) que contienen los materiales usados en la fabricación de este producto están por debajo de los límites autorizados por dicha directiva.
- También cumple con la directiva europea 2002/95/CE que regula la existencia de sustancias peligrosas.

5. MEDIO AMBIENTE

La alfombra antifatiga SOLO está fabricada con un material respetuoso con el medio ambiente, ya que proviene de caucho reciclado y a su vez es reciclable al 100%.





DISSET ODISEO S.L.

info@dissetodiseo.com

T. 900 17 17 00

DEPARTAMENTO TÉCNICO

tecnico@dissetodiseo.com

DEPARTAMENTO COMERCIAL

comercial@dissetodiseo.com

www.dissetodiseo.com